

CNC-Fräsmaschinen

	Fabrikat	Verfahrwege (mm)			Zusatzinformationen
		x	y	z	
1	Waldrich Taurus 30	6000	4000	1500	Durchgangsbreite 3000; Durchgangshöhe 3000; Tisch 2500 x 5000; 5 Wechsel-Köpfe inkl. Universal-Schwenk-Kopf; Rundtisch ø 2200
1	Reiden Rx12	1300	1450	1000	5 Achsen A/C Palettenwechsler; Ausführung als Dreh-Fräs-Zentrum; Tisch ø 1200; Sternförmige Nuten
1	Zayer Xios G1500	2500	1500	1600	6 Achsen, Rundtisch 1500 x 1500
1	Zayer Kairos	10000	1500	3000	7 Achsen, Rundtisch 2500 x 2500
1	Wotan Rapid 1	2000	1600	1250/600	4 Achsen, Rundtisch 1600 x 1250
1	Reiden BFR24	4000	1200	1000	5 Achsen B/C, B360° / ø 2000
1	Reiden BF5-L	4000	1000	1500	4 Achsen B, B±90° / Hirth2,5°
2	Reiden BF5-H	3000	1000	1500	5 Achsen B/C, B±90° manuell / ø 1200
1	Reiden BF4	2400	1000	800	4 Achsen B, B±90° manuell
1	DMG DMF 250	2500	920	820	5 Achsen B/C, B±100° / ø 800
1	DMG DMF 180	1800	700	700	5 Achsen B/C, B±100° / ø 750
1	DMG DMU 65	735	650	560	5 Achsen A/C, A±120° / ø 650
1	DMG DMU 75	735	650	560	5 Achsen A/C, A±120° / ø 650
1	DMG DMU 105	1135	1050	750	5 Achsen A/C, A±120° / ø 1050
1	DMG DMU 100 T	1190	710	710	5 Achsen B/C, B+12°/-94° / ø 800
1	DMG DMU 100 T2	1230	710	710	5 Achsen B/C, B+30°/-120° / ø 800
1	DMG DMU 125P	1250	880	800	5 Achsen B/C, B+180° / ø 1250
1	Doosan Mynx 6500/50	1270	670	625	
2	MTRent MTCUT V110	1100	600	600	optional 5 Achsen A/C, A±90° / ø 350
2	MTRent MTCUT V110 T	1100	600	600	optional 5 Achsen A/C, A±90° / ø 350
6	MTRent MTCUT V110 12 TH	1100	600	600	
3	MTRent MTCUT UE110-5A	1100	600	600	
1	Wemas VZ 1200 Master	1200	750	650	
1	Deckel FP42NC	1200	350	300	
1	Deckel FP4NC	560	500	450	4 Achsen C, Rundtisch ø 500
1	Deckel FP7NC	1000	700	500	4 Achsen C, Rundtisch 900 x 800

Konventionelle Fräsmaschinen

Fabrikat	Verfahrwege (mm)			Zusatzinformationen
	x	y	z	
4 Deckel FP1	300	150	340	
1 Deckel FP2	400	200	400	
1 Deckel FP3	500	300	380	
1 Deckel FP3LV	800	300	400	

CNC-Drehmaschinen

Fabrikat	Verfahrwege (mm)		Zusatzinformationen
	Durchmesser	Drehlänge	
1 Waldrich ValuTurn 3000AS	Ø2500 (DG Ø3100)	3000	Werkstückgewicht bis zu 25 Tonnen
1 Safop 60/2500-CNC-Leonard	Ø2500	6000	
2 Safop L-60/2500-CNC	Ø2500	1200	
1 Wohlenberg PT1S-1800 IV	Ø1800	1500	
1 IMT VBM 25.32	Ø2500 (Ø3200)	2000	Vertikaldrehmaschine
1 Weiler E110	Ø1100	3000	Stangendurchlass Ø128
1 Weiler E40	Ø400	1000	
1 Gildemeister NEF 400	Ø210	650	Stangendurchlass Ø60
1 Spinner TC800 77MC	Ø310	800	Stangendurchlass Ø70

Konventionelle Drehmaschinen

Fabrikat	Verfahrwege (mm)		Zusatzinformationen
	Durchmesser	Drehlänge	
1 PBR T-700C	Ø1400 (Ø1700)	4000	
1 Weiler DA260	Ø500	1500	
1 Weiler DA260	Ø500	2000	
1 Weiler Condor81	Ø200	500	
1 Weiler Praktikant	Ø200	500	
3 Weiler Primus	Ø240	500	

Erodiermaschinen

Fabrikat	Verfahrwege (mm)			Zusatzinformationen
	x	y	z	
1 CDM-Rovella BF 1200 Zenit	1200	600	500	
1 CDM-Rovella VS 1200 HS Zenit+	1200	600	500	
1 Sodick AQ15L	900	1800	600	

Schleifmaschinen

Fabrikat	Verfahrwege (mm)			Zusatzinformationen
	x	y	z	
1 Ziersch ZT 48	400	800	400	
1 Ziersch ZT 612	600	1200	400	

Messtechnik

Fabrikat	Verfahrwege (mm)			Zusatzinformationen
	x	y	z	
1 Mitutoyo Crysta-Appex 7106	700	1000	600	
1 Mitutoyo Crysta-Appex 776	700	700	600	
1 Mitutoyo Quick Vision Active 404 Touch probe	400	400	200	